

ИЗ СТЕКЛОВОЛКАНА
СТРОИТЕЛЬНАЯ

СЕТКА

ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

10 м

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ:

- Для ремонта растрескавшейся шпатлевки.
- Для армирования мест соединения дверных и оконных коробок, а также потолочных перекрытий к стенам с целью предотвращения высыпания штукатурки.
- Для уплотнения шпатлевочных слоев при малярных и гидроизоляционных работах.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: защищает поверхность от образования трещин, заметно улучшает механическую прочность покрытия, оказывает высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям, способствует экономии штукатурных растворов, не растворяется в отделочном растворе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: при выполнении работ применяйте средства индивидуальной защиты кожи рук – плотные матерчатые перчатки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: хранить в упакованном виде в закрытых сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +15 до +25 °C.

Рулоны сетки хранить в вертикальном положении. Транспортировать в упаковке производителя в сухих крытых транспортных средствах.


СОСТАВ: стекловолокно, полимерная пропитка.
Плотность: 70 г/м². Размер ячейки: 5x5 мм.
Температура применения: от -40 до +60 °C.




Нанести на поверхность шпатлевочный состав




Прижать сетку с натяжением сверху вниз



Притопить сетку с помощью мастерка или полутерка



Равномерно покрыть всю поверхность



Нанести заключительный слой шпатлевочного состава

ТУ.....

Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок хранения до 20XX года
Изготовлено в

